

Productinformatie

KLINKER- EN TEGELDEKSEL

Toepassingen

- Laat u toe om zonder moeite en op een esthetische manier een toezichtsluik in een oprit of terras, bestaande uit klinkers of tegels, te integreren.

Eigenschappen

- Aluminium constructie met afdekplaat.
- Voor terras en oprit.
- Voorzien van duurzame kunststofdichting die insijpeling van water en geurhinder voorkomt.
- Binnenbak heeft geplooiden randen om het verwijderen van het deksel voor reparaties of controles te vergemakkelijken.
- De binnenbak wordt gevuld met tegels of bestratingsstenen zodat het uitzicht van de vloer niet wordt onderbroken.
- Door de rechte rand en de opvulling, wordt de afdekplaat nagenoeg onzichtbaar.
- Handig en gemakkelijk te plaatsen.
- Mag overgereden worden door personenwagens (lichte voertuigen).
- Om de afdekplaat te lichten worden T-sleutels meegeleverd die na het verwijderen van de bouten in de vrije opening worden geschroefd.
- Onderhoudsvrij.

Beschikbare formaten

Buitenafmetingen*	Binnenafmetingen**	Hoogte***
(mm)	(mm)	(mm)
300x300	290x290	80
400x400	390x390	80
500x500	490x490	80
600x600	590x590	80
700x700	690x690	80
800x800	790x790	80
1000x1000	990x990	80



* De buitenafmetingen kunnen variëren tot 3 mm groter en tot 2 mm kleiner.

** De binnenafmetingen kunnen variëren tot 3 mm groter.

*** De hoogte kan schommelen tussen 79 en 80 mm.

Wordt geleverd in pakken zonder pallet.

KLINKER- EN TEGELDEKSEL

Plaatsing

- Zorg ervoor dat de buitenkader volledig op de ondergrond rust.
- De putrand is een metalen kader waarin de afdekplaat past.
- Met inox bouten wordt de afdekplaat vastgezet op de putrand.
- Na het aanbrengen van een betonlaag wordt het deksel afgewerkt met klinkers, tegels, grond of andere.

Technische specificaties

Materiaal:	aluminium 1060
Dikte aluminium:	3 ± 0,15 mm
Installatiehoogte:	80 mm
Draagvermogen aluminium bodemplaat:	200 kg / m ²
Gebruiksbelasting:	Berijdbaar aan lage snelheid door lichte voertuigen tot 3,5 ton voor het tegeldeksel met formaat 40x40 cm, mits het tegeldeksel gevuld wordt met een fundering van 2 cm beton type C35/45 en betonklinkers met een dikte van 6 cm.

Productverbeteringen

We zijn continu bezig met het vernieuwen en verbeteren van onze producten en dus behouden wij ons het recht om ontwerpen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

De laatste update is steeds terug te vinden op onze website: www.marshalls.be of www.marshalls.nl.