

TEGULA PALISSADE RUSTIEK

Toepassingen

- Afboorden
- Steunmuren
- Afscheidingsmuurtjes
- Constructie tegen een helling
- (Verhoogde) bloemperkjes / kruidentuintjes
- Opvangen van hoogteverschillen
- Aanleg van trappen

Eigenschappen

- Ongetrommelde betonsteen

Kleuren



Opmerking: de kleuren en texturen op de foto's kunnen afwijken van de werkelijke kleuren en texturen.

Beschikbare formaten

breedte (mm)	dikte (mm)	hoogte (mm)	kleuren
165	110	400	alle
165	110	600	alle
165	110	800	alle
165	110	1000	alle

Alle pakketten worden met een plasticfolie omgeven en geleverd op verloren palletten.

TEGULA PALISSADE RUSTIEK

Plaatsing

1. Voorbereiding

- Controleer het geleverde materiaal bij ontvangst op beschadigingen. Nadat de verwerking heeft plaatsgevonden worden klachten vanwege zichtbare gebreken niet meer aanvaard.
- Om kleurverschillen te vermijden en / of een mooie nuanciering te verkrijgen, dienen de palissades uit minstens 3 verschillende palletten verticaal afgestapeld en onder elkaar gemengd te worden.
- Houdt alle geleverde palissades altijd droog voor het plaatsen.
- Bescherm palissades bij onafgewerkte plaatsing tegen regen en vorst.
- Maak eerst een plattegrond van je afboording op schaal. Zet daarna de maten van je plan uit op het terrein en zet de lijnen uit met paaltjes. Voor je gaat graven, bereken je eerst de diepte = 1/3 van de hoogte van de palissade.
- Voor een stevige constructie (zeker bij een weinig draagkrachtige ondergrond) voorzie je best nog 10 à 15 cm voor een onderfundering in steenslag (kaliber 0 – 40 mm) om de ondergrond te stabiliseren. Graaf vervolgens de sleuf uit waarin je de palissades gaat plaatsen, en zorg ervoor dat ze ± 3 keer zo breed is als de doorsnede van de palissades die je gaat plaatsen. Wanneer je de palissades gebruikt om een keermuurtje mee te bouwen, moet je breder graven om na de plaatsing een grind- of splitmantel tegen de muur aan te brengen (zie 4).

2. Fundering

- Na de graafwerken breng je eerst de onderfundering in steenslag gelijkmatig aan.
- Dam ze vervolgens goed aan.
- Daarboven leg je de laag zandcement tot de hoogte die je op je paaltjes hebt aangeduid.
- Dam deze laag goed aan en zorg ervoor dat ze mooi waterpas ligt. Hoe beter je deze laag legt, hoe gemakkelijker het nadien is om ook je afboording met palissades mooi waterpas te zetten.

3. Plaatsing

- Span eerst een touwtje tussen de verschillende paaltjes waarop je de juiste hoogte hebt aangeduid. Zet de palissades in het midden van de sleuf waterpas en op de juiste hoogte en breng langs beide zijden een steunkussen aan van zandcement dat je goed aandrukt.
- Eens je afboording staat, kan je de resterende ruimte weer aanvullen met een deel van de grond die je hebt uitgegraven.
- Opmerking: wegens productie-technische redenen zijn alle palissades licht conisch van vorm d.w.z. dat het grondvlak iets groter is dan het bovenzvlak, waardoor bij het plaatsen bovenaan kleine voegen kunnen ontstaan. Daarom moet je bij de plaatsing ervoor zorgen dat iedere palissade op zich loodrecht staat. Je kan de palissades loodrecht plaatsen met behulp van kleine houten spietjes die u verwijdert na het uitharden van de fundering

TEGULA PALISSADE RUSTIEK

4. Gebruik van palissades als keermuur

- Palissades lenen zich ook perfect om een keermuurtje of een verhoogd bloemenperkje mee te bouwen.
- In die gevallen breng je best een bescherm- of afsluitfolie aan tussen de palissades en de grond die je er tegenaan werkt. De folie voorkomt dat er grond door de kleine voegen van de afboording spoelt of dat de muur verkleurt door overdreven vochtigheid.
- Breng tegen de folie eerst een laag grind of split aan van 15 à 20 cm breed. Die zorgt voor een goede afwatering langs je keermuur en voorkomt eventuele vorstschade.

Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard.

Onderhoud

- Regelmatig afborstelen of afsproeien met de tuinslang volstaat om uw palissades mooi te houden.
- Gebruik geen solventen of zuurhoudende reinigingsmiddelen.
- Reinig nooit met hoge druk. Hierdoor maakt u het oppervlak ruw, waardoor vervuiling gemakkelijker aanhecht.
- Gebruik geen strooizout of chloorhoudende producten op of in de buurt van de palissades.
- **Kalkuitbloei**
Alle betonproducten kunnen in het begin kalkuitbloei vertonen dat voorkomt als een witte uitslag en / of ogenschijnlijke verkleuring en / of druiptvlekken. Deze uitbloei zal in het algemeen in de tijd verminderen maar tast geenszins de kwaliteit van het product op lange termijn aan. Marshalls kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor bovenvernoemde fenomenen. Kalkuitbloei wordt niet aanvaard als klacht.
- **Verwerking**
Weer en terrein condities kunnen af en toe andere kleurvariaties veroorzaken. Dit zal in de tijd verminderen en de kwaliteit op lange termijn niet aantasten.
Tijdens het transport kunnen krassen gemaakt worden in de palissades. Deze markeringen zullen in de tijd verminderen daar de palissades vol in de massa gekleurd zijn.

TEGULA PALISSADE RUSTIEK

Technische specificaties

	165 x 110 x 400	165 x 110 x 600	165 x 110 x 800	165 x 110 x 1000
Gewicht in kg / stuk	16	24	32	40
Gewicht per m²:	96 / 144 kg	144 / 216 kg	192 / 288 kg	240 / 360 kg
Stuks/m²zonder voeg	6,09 / 9,09	6,09 / 9,09	6,09 / 9,09	6,09 / 9,09
Wateropname:	getest volgens NBN B21-411			
Splijtsterkte:	getest volgens NBN B21-411			
Vorstbestendigheid:	vorstbestendig			
Europese norm:	EN1340:2003			
Sterkte:	S			
Glij / slipweerstand	voldoende			

Product verbeteringen

We zijn continue bezig met het vernieuwen en verbeteren van onze producten en dus behouden wij ons het recht om ontwerpen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

De laatste update is steeds terug te vinden op onze website: www.marshalls.com